

DAMP PROOF

הרמטי פיבר LED IP-65



LEDVANCE
OSRAM



סדרת גופי תאורה LED מקצועית, 115lm/W, בדרגת אטימות IP65 התקנה באמצעות זוג תופסני נירוסטה חיצוניים, ללא צורך במתיחת גוף התאורה לשמירה על אטימות הגוף. חסכון של כ-50% בהשוואה לגופי תאורה מסורתיים. מאפשר החזר השקעה מהיר וחסכוני בתחזוקה ובצריכת חשמל מיועד להתקנה באזורים תעשייתיים ומחסנים, חנונים ומעברים, חדרי קירור, מוסכים, מפעלים וכסי יצור

מבנה:

בסיס: PC גוון אפור, כיסוי- PC אטום למחצה, מוגן UV, כבה מאליו. תופסני נירוסטה עם ברגי חיזוק למניעת גניבה. אפשרות לשרשור בין גופים. רפלקטור פח צבוע באבקה אלקטרוסטטית בתנור, לפיזור חום מקסימלי לשמירת אורך חיי הLED ממטרות סביבה $-30...+40^{\circ}\text{C}$

גימור:

צבע בסיס אפור בהיר, כיסוי חלבי

מקור האור:

מודול LED אינטגרלי עם כיסוי הניתן לתליה מהגוף, לחיווט בידיים חופשיות ולהגנה על המתקין והמודול יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 80$ גוון אור 4000K / 6500K

אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן LM-80-1 TM-21
L70>50,000Hr
L80>35,000Hr
L90>20,000Hr

דרייבר:

אינטגרלי פנימי

אופטיקה:

כיסוי PC אטום למחצה לפיזור אור אחיד
זווית הארה - 180°

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1
תקן פיקוד העורף לחדרי ביטחון
IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, CB-TUV
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, CB-TUV
TUV לתקני EMC: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55015, IEC 61547
תקן IEC 62493 EMF
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)
ביצועים לרכיב ה- LM80 LED
חוזק מכני IEC 66262 - IK08

מאפיינים טכניים:

מק"ס	תיאור פריט	ברקוד (EAN)	הספק (W)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	מידות מ"מ (mm)	גובה H (mm)	משקל (kg)
10586129	DAMP PROOF 39W/6500K IP65	4058075000865	39	6500	4400	115	180	95 x 1200	78	1.99
10586155	DAMP PROOF 55W/6500K IP65	4058075000889	55	6500	6400	115	180	95 x 1500	78	2.72
10584121	DAMP PROOF 21W/4000K IP65	4058075000902	21	4000	2400	115	180	95 x 1200	78	1.99
10584129	DAMP PROOF 39W/4000K IP65	4058075000926	39	4000	4400	115	180	95 x 1200	78	1.99
10584155	DAMP PROOF 55W/4000K IP65	4058075000964	55	4000	6400	115	180	95 x 1500	78	2.72